

FÓLIE PRE DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL

PRODUKTOVÝ LIST

Vaše produkty vyrobené z dreva sú počas životného cyklu vystavené náročným podmienkam. Zabalené v našom udržateľnom baliacom materiáli z LDPE budú spoľahlivo chránené pred vonkajšími vplyvmi počas celého cyklu.

Naše LDPE baliace riešenia sa vyznačujú kvalitnou zvariteľnosťou pre zabezpečenie Vašich balení. Pri pigmentácii fólie dosahujeme vysokú nepriepustnosť pre svetlo. K zamedzeniu vonkajších vplyvov sú naše LDPE fólie opatrené spoľahlivou UV stabilizáciou. Možnosť potlače kvalitnou flexografickou tlačou je samozrejmosťou. Naše LDPE fólie sú zdravotne nezávadné a 100% recyklovateľné. Umožňujeme použitie recyklovanej zložky suroviny.

Vďaka nášmu vyspelému technologickému vybaveniu dokážeme vyrobiť fólie s nadštandardnými mechanickými vlastnosťami pri nižšej ako konvenčne používanej hrúbke. Znamená to úsporu Vášho materiálu a úsporu v manipulačných nákladoch. Ušetríte Vaše náklady s nami!

S dôverou sa na nás obráťte pre zabezpečenie udržateľného balenia Vašich produktov z dreva.

MÁTE OTÁZKU? KONTAKTUJTE NÁS! SME TU PRE VÁS.



Mgr. Jozef Budovský

Obchodný manažér

+421 915 254 163

jozef.budovsky@petrio.sk



Mgr. Jurij Kazmiruk

Obchodný manažér

+421 911 629 672

kazmiruk@petrio.sk



VLASTNOSTI

- ✓ robustná a spoľahlivá ochrana zabaleného tovaru
- ✓ vysoká transparentnosť - atraktivita reklamnej komunikácie balenia
- ✓ nižšia hrúbka fólie pri rovnakých mechanických vlastnostiach - úspora Vášho materiálu a nákladov
- ✓ spoľahlivá UV stabilizácia pre predĺženie technickej životnosti
- ✓ široké možnosti úpravy fólie - vrátane použitia recyklovanej zložky suroviny
- ✓ 100 % recyklovateľnosť a zdravotná nezávadnosť

POUŽITIE

- > pelety
- > brikety
- > dosky, hranoly, hobľované drevo
- > nábytok
- > podlahové krytiny - lamino, vinyl, drevo

TYP PRODUKTU

- > teplom zmršiteľná fólia z LDPE
- > prekryvací fólia z LDPE

PREVEDENIE

- > plochá fólia - baliace linky typu VFFS (vertical form-fill-seal)
- > hadica - baliace linky typu TFFS (tubular form-fill-seal)
- > polohadica
- > možnosť výroby so záložkami / bez záložiek

ROZMERY

šírka:	50 - 2100 mm (obvod hadice 6 m)
hrúbka:	20 - 200 µm
hmotnosť návinu:	maximálne 1000 kg
vonkajší priemer návinu:	do 1200 mm
vnútorný priemer dutinky:	76 mm a 152 mm

ÚPRAVY

- > transparentná
- > prefarbená - rôzny stupeň nepriehľadnosti
- > UV stabilizovaná (6 - 36 mesiacov)
- > antistatická - s ochranou voči elektrostatickému náboju
- > klzná resp. neklzná
- > perforovaná
- > ionizovaná
- > potlačená (maximálne 6 farieb)