

FÓLIE PRE POĽNOHOSPODÁRSKU PRODUKCIU

PRODUKTOVÝ LIST

Získajte aj Vy vyššie výnosy z Vašej pôdy využitím našich účinných udržateľných mulčovacích fólií a fólií pre stavbu fóliovníkov.

Zefektívňte Vašu výrobnú činnosť obzvlášť v horších klimatických podmienkach. Naše LDPE fólie umožnia Vašim produktom rýchlejší rast. K predĺženiu životnosti a k ochrane koreňového systému sú opatrené spoľahlivou UV stabilizáciou, sú zdravotne nezávadné a 100% recyklovateľné. Umožňujeme použitie recyklovanej zložky suroviny. V prípade požiadavky sú naše LDPE fólie plne biologicky rozložiteľné a vhodné pre ekologické poľnohospodárstvo.

Vďaka nášmu vyspelému technologickému vybaveniu dokážeme vyrobiť LDPE fólie s nadštandardnými mechanickými vlastnosťami pri nižšej ako konvenčne používanej hrúbke. Znamená to úsporu Vášho materiálu a úsporu v manipulačných nákladoch. Ušetríte Vaše náklady z nami!

Rozhodnite sa pre naše udržateľné poľnohospodárske fólie pre úspešný rast Vašej produkcie.

MÁTE OTÁZKU? KONTAKTUJTE NÁS! SME TU PRE VÁS.



Mgr. Jozef Budovský

Obchodný manažér

+421 915 254 163

jozef.budovsky@petrio.sk



Mgr. Jurij Kazmiruk

Obchodný manažér

+421 911 629 672

kazmiruk@petrio.sk



VLASTNOSTI

- ✓ robustná a spoľahlivá ochrana poľnohospodárskej produkcie
- ✓ nižšia hrúbka fólie pri rovnakých mechanických vlastnostiach – úspora Vášho materiálu a nákladov
- ✓ spoľahlivá UV stabilizácia pre predĺženie technickej životnosti
- ✓ široké možnosti úpravy fólie – vrátane použitia recyklovanej zložky suroviny
- ✓ 100 % recyklovateľnosť a zdravotná nezávadnosť
- ✓ plne biologicky rozložiteľná možnosť výroby

POUŽITIE

- › poľnohospodárska prvovýroba

TYP PRODUKTU

- › mulčovacia fólia
- › fólia pre stavbu fóliovníkov

PREVEDENIE

- › plochá fólia
- › hadica
- › polohadica
- › možnosť výroby so záložkami / bez záložiek

ROZMERY

šírka:	400 – 2100 mm (obvod hadice 6 m)
hrúbka:	20 – 200 µm
hmotnosť návinu:	maximálne 1000 kg
vonkajší priemer návinu:	do 1200 mm
vnútorný priemer dutinky:	76 mm a 152 mm

ÚPRAVY

- › prefarbená – rôzny stupeň nepriehľadnosti
- › UV stabilizovaná (6 – 36 mesiacov)
- › antistatická – s ochranou voči elektrostatickému náboju
- › klzná resp. neklzná
- › perforovaná
- › ionizovaná
- › potlačená (maximálne 6 farieb)