

FÓLIE PRE SKUPINOVÉ BALENIE POTRAVÍN

PRODUKTOVÝ LIST

Zabezpečte Vaše skupinovo balené potravinárske produkty s našou vysokopevnou zmršiteľnou LDPE fóliou. Vaše produkty budú bezpečne chránené počas transportu a skladovania.

Vysokú pevnosť zabezpečujeme laboratórnymi testami na koeficient roztiahnutia a roztrhnutia. Excelentná transparentnosť zvyšuje atraktivitu obsahu balenia. Možnosť potlače kvalitnou flexografickou tlačou je samozrejmosťou. Naše LDPE fólie sú zdravotne nezávadné, certifikované na vhodnosť pre priamy styk s potravinami a 100% recyklovateľné. Umožňujeme použitie recyklovanej zložky suroviny.

Vďaka nášmu vyspelému technologickému vybaveniu dokážeme vyrobiť LDPE fólie s nadštandardnými mechanickými vlastnosťami pri nižšej ako konvenčne používanej hrúbke. Znamená to úsporu Vášho materiálu a úsporu v manipulačných nákladoch. Ušetríte Vaše náklady z nami!

Balenie Vašich potravinárskych produktov s našou udržateľnou zmršiteľnou LDPE fóliou bude efektívne a bezpečné.

MÁTE OTÁZKU? KONTAKTUJTE NÁS! SME TU PRE VÁS.



Mgr. Jozef Budovský

Obchodný manažér

+421 915 254 163

jozef.budovsky@petrio.sk



Mgr. Jurij Kazmiruk

Obchodný manažér

+421 911 629 672

kazmiruk@petrio.sk



VLASTNOSTI

- ✓ robustná a spoľahlivá ochrana zabaleného tovaru
- ✓ vysoká transparentnosť - atraktivita reklamnej komunikácie balenia
- ✓ nižšia hrúbka fólie pri rovnakých mechanických vlastnostiach - úspora Vášho materiálu a nákladov
- ✓ certifikácia vhodnosti pre priamy styk s potravinami
- ✓ široké možnosti úpravy fólie - vrátane použitia recyklovanej zložky suroviny
- ✓ 100 % recyklovateľnosť a zdravotná nezávadnosť

POUŽITIE

- › PET fľaše a plechovky
- › konzervované produkty
- › produkty balené do papiera (múka, cukor a iné)
- › iné skupinovo balené potraviny

TYP PRODUKTU

- › teplom zmršiteľná fólia z LDPE

PREVEDENIE

- › plochá fólia - baliace linky typu HFFS (horizontal form-fill-seal)
- › hadica - baliace linky typu TFFS (tubular form-fill-seal)
- › polohadica

ROZMERY

šírka:	50 - 2100 mm (obvod hadice 6 m)
hrúbka:	20 - 200 µm
hmotnosť návinu:	maximálne 1000 kg
vonkajší priemer návinu:	do 1200 mm
vnútorný priemer dutinky:	76 mm a 152 mm

ÚPRAVY

- › transparentná
- › prefarbená - rôzny stupeň nepriehľadnosti
- › UV stabilizovaná (6 - 36 mesiacov)
- › antistatická - s ochranou voči elektrostatickému náboju
- › klzná resp. neklzná
- › perforovaná
- › ionizovaná
- › potlačená (maximálne 6 farieb)