

SAMOZMRŠTITELNÉ FÓLIE STRETCH-HOOD

PRODUKTOVÝ LIST

Dosiahnite aj Vy všetkých výhod efektívneho a energeticky šetrného balenia Vašich palet s našimi špičkovými stretch-hood fóliami.

Poskytnú Vám vynikajúcu ochranu Vašich palet voči vonkajším vplyvom, výbornú pevnosť, pružnosť a excelentné optické vlastnosti. Váš tovar na paletách bude extrémne pevne zaxifovaný, s využitím nižšieho objemu materiálu a pri nižšej energetickej spotrebe. Naše stretch-hood fólie sú opatrené spoľahlivou UV stabilizáciou, sú zdravotne nezávadné a 100% recyklovateľné.

Vďaka nášmu vyspelému technologickému vybaveniu dokážeme vyrobiť fólie s nadštandardnými mechanickými vlastnosťami pri nižšej ako konvenčne používanej hrúbke. Znamená to úsporu Vášho materiálu a úsporu v manipulačných nákladoch. Ušetríte Vaše náklady s nami!

Vyberte si nás pre zabezpečenie Vašich baliacich operácií s našimi stretch-hood fóliami a dosiahnite vyššiu efektívnosť!

MÁTE OTÁZKU? KONTAKTUJTE NÁS! SME TU PRE VÁS.



Mgr. Jozef Budovský

Obchodný manažér

+421 915 254 163

jozef.budovsky@petrio.sk



Mgr. Jurij Kazmiruk

Obchodný manažér

+421 911 629 672

kazmiruk@petrio.sk



VLASTNOSTI

- ✓ robustná a spoľahlivá ochrana zabaleného tovaru
- ✓ vysoká transparentnosť - atraktivita reklamnej komunikácie balenia
- ✓ nižšia hrúbka fólie pri rovnakých mechanických vlastnostiach - úspora Vášho materiálu a nákladov
- ✓ spoľahlivá UV stabilizácia pre predĺženie technickej životnosti
- ✓ široké možnosti úpravy fólie - vrátane použitia recyklovanej zložky suroviny
- ✓ 100 % recyklovateľnosť a zdravotná nezávadnosť

POUŽITIE

- > izolačné hmoty
- > tehly, škridle
- > tvárnice
- > dlažba
- > vrecia so sypkým materiálom
- > biela a čierna technika
- > sklárske a papierenské výroby

TYP PRODUKTU

- > stretch-hood fólia

PREVEDENIE

- > hadica
- > možnosť výroby so záložkami / bez záložiek

ROZMERY

obvod hadice:	800 - 5200 mm (so záložkami)
hrúbka:	65 - 200 µm
hmotnosť návinu:	maximálne 1000 kg
vonkajší priemer návinu:	do 1200 mm
vnútorný priemer dutinky:	76 mm a 152 mm

ÚPRAVY

- > transparentná
- > prefarbená - rôzny stupeň nepriehľadnosti
- > UV stabilizovaná (6 - 36 mesiacov)
- > antistatická - s ochranou voči elektrostatickému náboju
- > klzná resp. neklzná
- > ionizovaná
- > potlačená (maximálne 6 farieb)