

FÓLIE PRE DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL

PRODUKTOVÝ LIST

Vaše produkty vyrobené z dreva sú počas životného cyklu vystavené náročným podmienkam. Zabalené v našom udržateľnom baliacom materiáli z LDPE budú spoľahlivo chránené pred vonkajšími vplyvmi.

Naše LDPE baliace riešenia sa vyznačujú kvalitnou zvariteľnosťou pre zabezpečenie Vašich balení. Pri pigmentácii fólie dosahujeme vysokú nepriepustnosť pre svetlo. K zamedzeniu vonkajších vplyvov sú naše LDPE fólie opatrené spoľahlivou UV stabilizáciou. Možnosť potlače kvalitnou flexografickou tlačou je samozrejmosťou.

ENVI

Pod značkou ENVI vyrábame udržateľný obalový materiál z LDPE/HDPE s recyklovanou zložkou suroviny PCR s minimálne 25% obsahom. Dosiahnete s nami vyššiu environmentálnu udržateľnosť Vašho podnikania – bez kompromisov v kvalite balenia Vašich produktov.

OPTI

Pod značkou OPTI Vám ponúkame optimalizovanú fóliu s hrúbkou nižšou až od 20%. Šetrite s nami Vaše náklady a získajte viac za menej. Benefitom pre Vás je aj nižšia uhlíková stopa Vašej produkcie.

MÁTE OTÁZKU? KONTAKTUJTE NÁS! SME TU PRE VÁS.



Mgr. Jozef Budovský

Obchodný manažér

+421 915 254 163

jozef.budovsky@petrio.sk



Mgr. Jurij Kazmiruk

Obchodný manažér

+421 911 629 672

kazmiruk@petrio.sk



VLASTNOSTI

- ✓ robustná a spoľahlivá ochrana zabaleného tovaru
- ✓ vysoká transparentnosť – atraktivita reklamnej komunikácie balenia
- ✓ nižšia hrúbka fólie pri rovnakých mechanických vlastnostiach – úspora Vašho materiálu a nákladov
- ✓ spoľahlivá UV stabilizácia pre predĺženie technickej životnosti
- ✓ široké možnosti úpravy fólie – vrátane použitia recyklovanej zložky suroviny
- ✓ 100 % recyklovateľnosť a zdravotná nezávadnosť

POUŽITIE

- > pelety
- > brikety
- > dosky, hranoly, hobľované drevo
- > nábytok
- > podlahové krytiny – lamino, vinyl, drevo

TYP PRODUKTU

- > teplom zmršťiteľná fólia z LDPE
- > prekrývacia fólia z LDPE

PREVEDENIE

- > plochá fólia – baliace linky typu VFFS (vertical form-fill-seal)
- > hadica – baliace linky typu TFFS (tubular form-fill-seal)
- > polohadica
- > možnosť výroby so záložkami / bez záložiek

ROZMERY

šírka: 50 – 2100 mm (obvod hadice 6 m)

hrúbka: 20 – 200 µm

hmotnosť návinu: maximálne 1000 kg

vonkajší priemer návinu: do 1200 mm

vnútorný priemer dutinky: 76 mm a 152 mm

ÚPRAVY

- > transparentná
- > prefarbená – rôzny stupeň nepriehľadnosti
- > UV stabilizovaná (6 – 24 mesiacov)
- > antistatická – s ochranou voči elektrostatickému náboju
- > klzná resp. neklzná
- > perforovaná
- > ionizovaná
- > potlačená (maximálne 6 farieb)