

TEPLOM ZMRŠTITEĽNÉ FÓLIE



PRODUKTOVÝ LIST

Zabezpečte Vaše skupinovo balené produkty s našou vysokopevnou udržateľnou zmršťiteľnou LDPE fóliou. Vaše produkty budú bezpečne chránené počas transportu a skladovania.

Vysokú pevnosť zabezpečujeme laboratórnymi testami na koeficient roztiahnutia a roztrhnutia. Excelentná transparentnosť zvyšuje atraktivitu obsahu balenia. Možnosť potlače kvalitnou flexografickou tlačou je samozrejmosťou. Naše LDPE fólie sú zdravotne nezávadné a 100% recyklovateľné.

ENVI

Pod značkou ENVI vyrábame udržateľný obalový materiál z LDPE/HDPE s recyklovanou zložkou suroviny PCR s minimálne 25% obsahom. Dosiahnete s nami vyššiu environmentálnu udržateľnosť Vášho podnikania – bez kompromisov v kvalite balenia Vašich produktov.

OPTI

Pod značkou OPTI Vám ponúkame optimalizovanú fóliu s hrúbkou nižšou až od 20%. Šetrite s nami Vaše náklady a získajte viac za menej. Benefitom pre Vás je aj nižšia uhlíková stopa Vašej produkcie.

MÁTE OTÁZKU? KONTAKTUJTE NÁS! SME TU PRE VÁS.



Mgr. Jozef Budovský

Obchodný manažér

+421 915 254 163

jozef.budovsky@petrio.sk



Mgr. Jurij Kazmiruk

Obchodný manažér

+421 911 629 672

kazmiruk@petrio.sk



VLASTNOSTI

- ✓ robustná a spoľahlivá ochrana zabaleného tovaru
- ✓ vysoká transparentnosť – atraktivita reklamnej komunikácie balenia
- ✓ nižšia hrúbka fólie pri rovnakých mechanických vlastnostiach – úspora Vášho materiálu a nákladov
- ✓ široké možnosti úpravy fólie – vrátane použitia recyklovanej zložky suroviny
- ✓ 100 % recyklovateľnosť a zdravotná nezávadnosť

POUŽITIE

- > rôzne skupinovo balené produkty

TYP PRODUKTU

- > teplom zmršťiteľná fólia z LDPE

PREVEDENIE

- > plochá fólia – baliace linky typu HFFS (horizontal form-fill-seal)
- > hadica – baliace linky typu TFFS (tubular form-fill-seal)
- > polohadica

ROZMERY

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| šírka: | 50 – 2100 mm (obvod hadice 6 m) |
| hrúbka: | 20 – 200 µm |
| hmotnosť návinu: | maximálne 1000 kg |
| vonkajší priemer návinu: | do 1200 mm |
| vnútorný priemer dutinky: | 76 mm a 152 mm |

ÚPRAVY

- > transparentná
- > prefarbená – rôzny stupeň nepriehľadnosti
- > UV stabilizovaná (6 – 24 mesiacov)
- > antistatická – s ochranou voči elektrostatickému náboju
- > klzná resp. neklzná
- > perforovaná
- > ionizovaná
- > potlačená (maximálne 6 farieb)