

SAMOZMRŠTITELNÉ FÓLIE STRETCH-HOOD

PRODUKTOVÝ LIST

Dosiahnite aj Vy všetkých výhod efektívneho a energeticky šetrného balenia Vašich palet s našimi špičkovými stretch-hood fóliami.

Poskytnú Vám vynikajúcu ochranu Vašich palet voči vonkajším vplyvom, výbornú pevnosť, pružnosť a excelentné optické vlastnosti. Váš tovar na paletách bude extrémne pevne zaxifovaný, s využitím nižšieho objemu materiálu a pri nižšej energetickej spotrebe. Naše stretch-hood fólie sú opatrené spoľahlivou UV stabilizáciou, sú zdravotne nezávadné a 100% recyklovateľné.

ENVI

Pod značkou ENVI vyrábame udržateľný obalový materiál z LDPE/HDPE s recyklovanou zložkou suroviny PCR s minimálne 25% obsahom. Dosiahnite s nami vyššiu environmentálnu udržateľnosť Vášho podnikania – bez kompromisov v kvalite balenia Vašich produktov.

OPTI

Pod značkou OPTI Vám ponúkame optimalizovanú fóliu s hrúbkou nižšou až od 20%. Šetrite s nami Vaše náklady a získajte viac za menej. Benefitom pre Vás je aj nižšia uhlíková stopa Vašej produkcie.

MÁTE OTÁZKU? KONTAKTUJTE NÁS! SME TU PRE VÁS.



Mgr. Jozef Budovský

Obchodný manažér

+421 915 254 163

jozef.budovsky@petrio.sk



Mgr. Jurij Kazmiruk

Obchodný manažér

+421 911 629 672

kazmiruk@petrio.sk



VLASTNOSTI

- ✓ robustná a spoľahlivá ochrana zabaleného tovaru
- ✓ vysoká transparentnosť – atraktivita reklamnej komunikácie balenia
- ✓ nižšia hrúbka fólie pri rovnakých mechanických vlastnostiach – úspora Vášho materiálu a nákladov
- ✓ spoľahlivá UV stabilizácia pre predĺženie technickej životnosti
- ✓ široké možnosti úpravy fólie – vrátane použitia recyklovanej zložky suroviny
- ✓ 100 % recyklovateľnosť a zdravotná nezávadnosť

POUŽITIE

- > izolačné hmoty
- > tehly, škridle
- > tvárnice
- > dlažba
- > vrecia so sypkým materiálom
- > biela a čierna technika
- > sklárske a papierenské výrobky

TYP PRODUKTU

- > stretch-hood fólia

PREVEDENIE

- > hadica
- > možnosť výroby so záložkami / bez záložiek

ROZMERY

obvod hadice: 800 – 5200 mm (so záložkami)

hrúbka: 65 – 200 µm

hmotnosť návinu: maximálne 1000 kg

vonkajší priemer návinu: do 1200 mm

vnútorný priemer dutinky: 76 mm a 152 mm

ÚPRAVY

- > transparentná
- > prefarbená – rôzny stupeň nepriehľadnosti
- > UV stabilizovaná (6 – 24 mesiacov)
- > antistatická – s ochranou voči elektrostatickému náboju
- > klzná resp. neklzná
- > ionizovaná
- > potlačená (maximálne 6 farieb)